

ETH20MD 4W

EXPLOSION PROOF ELECTRONIC
SIREN FIVE-TONE COMBINED

SIRENA ELETTRONICA
PENTATONALE
ANTIDEFILAGRANTE

zone 1	zone 2	EEx d IIC	IIG	IP 65	-20°C
zone 21	zone 22		IIB+H2/IIC		+40°C
					special T amb. -20°C
					special T amb. +60°C
		T6	T 80°C		

New

- Caratteristiche :** Sirena elettronica di **piccola potenza** a basso consumo energetico. Certificato ISSeP a nuova normativa ATEX con marchio "CE", specifica per installazioni industriali di superficie con pericolo di esplosione e di incendio.
- Features :** Electronic siren **little power** and low current consumption built. ISSeP certification new ATEX standard, "CE" mark,, developed for installation in harsh and heavy duty areas like chemical-petrochemical and off shore.
- Materiali :** Costruita in lega leggera e' provvista di circuito elettronico di modulazione ed unità di risonanza. Il suono è amplificato da una tromba esterna di tipo esponenziale in plastica grigia.
- Materials :** Built in light alloy is supplied with electronic modular circuit and resonance unit. The sound is amplified by an external exponential grey plastic trumpet.



SUONI DISPONIBILI PENTATONALE

Two-tone
Yelp
Wail
Intermittence
Monotonous

Specifica tecnica / Technical specification	
Tensione / Voltage	24 VAC / VDC
Corrente / Rated current	0,16 A 24V DC
T.ambiente / Working temperature	Std. -20° C + 60° C
Protezione / Protection	IP 65 IP66 a richiesta / IP66 on request
Materiale / Material	Aluminium
Colore / Color	Red RAL 3000
Peso / Weight	3,3 Kg
Livello sonoro / Sound power	104 dB - 1 mt
Imbocco / Cable entry	3/4" GK
Dimensioni / Dimensions	See detail

